

ORTIFLOR GROUP S.R.L

MACCHINE PER ORTICOLTURA,
FLORICOLTURA E VIVAISMO
MACHINES FOR HORTICULTURE,
FLORICULTURE AND
NURSERY GARDENING

MADE IN ITALY



CATALOGO / CATALOGUE


INTERRASASSI BAULATRICE TSA STONE BURIER BEDFORMER TSA

Caratteristiche principali:

- Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore "Comer" 540 giri/minuto
- Trasmissione laterale a 3 ingranaggi Modulo 6
- Perni intercambiabili cementati diam. 65 mm
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale da balestra diam. 12 mm
- Doppia cofanatura 6+8 mm e altri 15 mm al centro dove viene posizionato il riduttore
- Carter livellatore posteriore registrabile con doppia manovella
- Carter livellatore con schiena d'asino posteriore
- Rotore con flange porta zappe sp. 12 mm, optional doppia flangia
- Ruote laterali muletto registrabili, completi di semiasse FIAT40x40 mm
- Dischi anteriori telescopici e registrabili, diam dischi 460x7 mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 50 mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80, crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Distanza dalla punta della zappetta al cofano 4 cm
- Verniciatura a polvere



Main Features



- Three point hitch 1st and 2nd category- Gearbox "Comer" 540 rpm- Lateral transmission with 3 gears Module 6-
- Interchangeable cemented pins diam. 65 mm- Double adjustable rack with special spring steel pins diam.12 mm
- Double casing 6+8 mm and another 15 at the center where the gearbox is positioned- Adjustable rear levelling carter with double crank- Rear levelling carter with donkey back- Rotor with 12 mm thick hoe-holder flanges, optional double flange.-
- Forklift side wheels adjustable, complete with axle shaft FIAT40x40 mm
- Telescopic and adjustable front discs, discs diam. 460x7 mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diam. 50 mm C40 hardened and tempered steel- Cardan shaft T80, spider 8 with safety bolt-
- Distance from the hoe tip to the hood 4 cm- Powder varnishing

INTERRASASSI BAULATRICE TSAP "CARRARMATO" STONE BURIER BEDFORMER TSAP "CARRARMATO"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore "COMER" a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm e altri 15mm al centro dove viene posizionato il riduttore
- Doppia trasmissione a 3 INGRANAGGI modulo 6 a partire da mod. TSAP 300
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore con flange porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Dischi anteriori telescopici registrabili, diam. dischi 460x7mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 60mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80, crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Distanza dalla punta della zappetta al cofano 11 cm
- Verniciatura a polvere



Main Features:



- Three-point hitch of 1st and 2nd category- COMER" reducer at 1000 rpm.
- Double casing 6+8mm and another 15mm in the center where the reducer is positioned.
- Double transmission with 3 GEARS module 6 starting from mod. TSAP 300.- Double adjustable rack with special steel pins 12mm thick.- Rotor with hoe-holder flanges, 15mm thickness, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED.- Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Adjustable front telescopic discs, disc diameter 460x7mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80, 8 mm spider with safety bolt.- Distance from the hoe point to the hood 11 cm.- Powder painting.

INTERRASASSI BAULATRICE PIEGHEVOLE TSAP-F "CARRARMATO" STONE BURIER BEDFORMER FOLDING TSAP-F "CARRARMATO"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria, pieghevole
- Riduttore "COMER" a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm e altri 15mm al centro dove viene posizionato il riduttore
- Doppia trasmissione a 3 INGRANAGGI modulo 6
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore con flange porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Dischi anteriori telescopici registrabili, diam. dischi 460x7mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 60mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80, crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Distanza dalla punta della zappetta al cofano 11 cm
- Verniciatura a polvere



Main Features:

- Three-point hitch of 1st and 2nd category, folding.- COMER" reducer at 1000 rpm.
- Double casing 6+8mm and another 15mm in the center where the reducer is positioned.
- Double transmission with 3 GEARS module 6. - Double adjustable rack with special steel pins 12mm thick.- Rotor with hoe-holder flanges, 15mm thickness, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED.- Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Adjustable front telescopic discs, disc diameter 460x7mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80, 8 mm spider with safety bolt.- Distance from the hoe point to the hood 11 cm.- Powder painting.

INTERRASASSI BAULATRICE TSAP-R "INTELLIGENT" STONE BURIER BEDFORMER TSAP-R "INTELLIGENT"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore "COMER" a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm ammortizzata in materiale Hardox anti-usura
- Doppia trasmissione a 4 INGRANAGGI modulo 6 a partire da mod. TSAP-R 300
- Distanza dalla punta della zappetta al cofano 30cm
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore con flange porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Dischi anteriori telescopici registrabili, diam. dischi 460x7mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 60mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80, crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:

- Three-point hitch of 1st and 2nd category.- COMER" reducer at 1000 rpm.- Double casing 6+8mm shock-absorbed in Hardox anti-wear material.- Double transmission with 4 GEARS module 6 starting from mod. TSAP-R 300.- Distance from the hoe tip to the hood 30cm.- Double adjustable rack with special steel pins, 12mm thickness.- Rotor with hoe-holder flanges, 15mm thickness, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED.- Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Adjustable front telescopic discs, disc diameter 460x7mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80, 8 mm spider with safety bolt.- Powder painting.


INTERRASASSI BAULATRICE PIEGHEVOLE TSAP-RF "INTELLIGENT" STONE BURIER BEDFORMER FOLDING TSAP-RF "INTELLIGENT"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria, pieghevole
- Riduttore "COMER" a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm ammortizzata in materiale Hardox anti-usura
- Doppia trasmissione a 4 INGRANAGGI modulo 6
- Distanza dalla punta della zappetta al cofano 30cm
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore con flange porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Dischi anteriori telescopici registrabili, diam. dischi 460x7mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 60mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80, crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



U



MAIN FEATURES:


- Three-point hitch of 1st and 2nd category, folding.- COMER" reducer at 1000 rpm.- Double casing 6+8mm shock-absorbed in Hardox anti-wear material.- Double transmission with 4 GEARS module 6
- Distance from the hoe tip to the hood 30cm.- Double adjustable rack with special steel pins, 12mm thickness.- Rotor with hoe-holder flanges, 15mm thickness, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED.- Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Adjustable front telescopic discs, disc diameter 460x7mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80,

8 mm spider with safety bolt.- Powder painting.

INTERRASASSI TSR STONE BURIER TSR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore "COMER" 540 giri/minuto
- Trasmissione laterale a 3 INGRANAGGI modulo 6
- Perni intercambiabili cementati diam. 65mm
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale da balestra diam. 12mm
- Doppia cofanatura 6+8mm e altri 15 mm al centro dove viene posizionato il riduttore
- Carter livellatore posteriore registrabile con doppie manovelle
- Rotore con flange porta zappe sp. 12mm, optional doppia flangia
- Rullo a rete/cilindrico/gabbia/packer/aspirale
- Cardano T80 crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:

- Three point hitch 1st and 2nd category.- Gearbox "COMER" 540 rpm.- Lateral transmission with 3 GEARS module 6.- Interchangeable cemented pins diam. 65mm.- Double adjustable rack with special spring steel pins diam. 12mm.- Double casing 6+8mm and another 15mm in the center where the gearbox is positioned.- Adjustable rear levelling carter with double cranks.- Rotor with 12mm thick hoe-holder flanges, optional double flange.- Mesh/cylindrical/cage/packer/aspiral roller.
- Cardan shaft T80 8" cross with safety bolt.- Powder painting.

INTERRASASSI TSP “CARRARMATO” STONE BURIER TSP “CARRARMATO”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore “COMER” a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm e altri 15mm al centro dove viene posizionato il riduttore
- Doppia trasmissione a 3 INGRANAGGI modulo 6 a partire da mod. TSP 300
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore flange con porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Rullo a rete/cilindrico/gabbia/packer/aspirale
- Cardano T80 crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:

- Three-point hitch of 1st and 2nd category.- COMER" reducer at 1000 rpm.- Double casing 6+8mm and another 15mm in the center where the reducer is positioned.- Double transmission with 3 GEARS module 6 starting from mod. TSP 300.- Double adjustable rack with special steel pegs, 12mm thickness.- Rotor flanges with hoes holder sp. 15mm, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED. - Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Mesh/cylindrical/cage/packer/aspiral roller.- Cardan shaft T80 8" cruise with safety bolt.- Powder painting.

INTERRASASSI PIEGHEVOLE TSP-F “CARRARMATO” STONE BURIER FOLDING TSP-F “CARRARMATO”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria, pieghevole
- Riduttore “COMER” a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm e altri 15mm al centro dove viene posizionato il riduttore
- Doppia trasmissione a 3 INGRANAGGI modulo 6
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore flange con porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Rullo a rete/cilindrico/gabbia/packer/aspirale
- Cardano T80 crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:


- Three-point hitch of 1st and 2nd category,folding.- COMER" reducer at 1000 rpm.- Double casing 6+8mm and another 15mm in the center where the reducer is positioned.- Double transmission with 3 GEARS module 6.- Double adjustable rack with special steel pegs, 12mm thickness.- Rotor flanges with hoes holder sp. 15mm, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED. - Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Mesh/cylindrical/cage/packer/aspiral roller.- Cardan shaft T80 8" cruise with safety bolt.- Powder

painting.

INTERRASASSI TSP-R "INTELLIGENT" STONE BURIER TSP-R "INTELLIGENT"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Riduttore "COMER" a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm ammortizzata in materiale Hardox anti-usura
- Doppia trasmissione a 4 INGRANAGGI modulo 6
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore flange con porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Rullo a rete/cilindrico/gabbia/packer/aspirale
- Dischi anteriori telescopici registrabili, diam. dischi 460x7mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 60mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80 crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:

- Three-point hitch of 1st and 2nd category.- COMER" reducer at 1000 rpm.- Double casing 6+8mm shock-absorbed in Hardox anti-wear material.- Double transmission with 4 GEARS module 6.
- Double adjustable rack with 12mm special steel pins.- Rotor flanges with hoes holder sp. 15mm, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED. - Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Mesh/cylindrical/cage/packer/aspiral roller.- Adjustable front telescopic discs, disc diameter 460x7mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80 cross from 8 with safety bolt.- Powder painting.

round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80 cross from 8 with safety bolt.- Powder painting.

INTERRASASSI TSP-RF PIEGHEVOLE "INTELLIGENT" STONE BURIER TSP-RF FOLDING "INTELLIGENT"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria, pieghevole
- Riduttore "COMER" a 1000 giri
- Cofanatura doppia 6+8mm ammortizzata in materiale Hardox anti-usura
- Doppia trasmissione a 4 INGRANAGGI modulo 6
- Doppia cremagliera registrabile con pioli in acciaio speciale sp. 12mm
- Rotore flange con porta zappe Sp. 15mm, optional doppia flangia
- Perni intercambiabili diam. 65mm CEMENTATI
- Carter livellatore posteriore completo di doppie manovelle registrabili
- Rullo a rete/cilindrico/gabbia/packer/aspirale
- Dischi anteriori telescopici registrabili, diam. dischi 460x7mm, supporti dischi ad alta velocità senza punti di ingrassaggio, tondo diam. 60mm acciaio bonificato C40
- Cardano T80 crociera da 8 con bullone di sicurezza
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:

- Three-point hitch of 1st and 2nd category, folding.- COMER" reducer at 1000 rpm.- Double casing 6+8mm shock-absorbed in Hardox anti-wear material.- Double transmission with 4 GEARS module 6.
- Double adjustable rack with 12mm special steel pins.- Rotor flanges with hoes holder sp. 15mm, optional double flange.- Interchangeable pins diam. 65mm CEMENTED. - Rear levelling carter complete with double adjustable cranks.- Mesh/cylindrical/cage/packer/aspiral roller.- Adjustable front telescopic discs, disc diameter 460x7mm, high speed disc supports without greasing points, round disc diameter 60mm, C40 hardened and tempered steel.- Cardan shaft T80 cross from 8 with safety bolt.- Powder painting.

PACCIAMATRICE MOD. P LAYER PLASTIC MOD. P

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Ruote anteriori regolabili
- Rulliera carico scarico bobina di film plastico, biodegradabile, tessuto non tessuto
- Gruppi di rinalzo a parallelogramma completi di pre-vomere, ruota bilanciata e dischi di rinalzo posteriori
- 01 sistema di irrigazione a goccia completo di assolcatore regolabile per l'interramento della stessa
- Verniciatura a polvere



MAIN FEATURES:

- Three point hitch of 1st and 2nd category.- Adjustable front wheels.- Loading/unloading roller conveyor for plastic film, biodegradable, non-woven fabric.- Parallelogram tamping units complete with pre-harrow, balance wheel and rear tamping discs.- 01 drip irrigation system complete with adjustable furrowing device for its burying.- Powder painting.



PACCIAMATRICE MOD. PR LAYER PLASTIC MOD. PR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Attacco a tre punti di 1° e 2° categoria
- Rullo cilindrico meccanico anteriore
- Rulliera carico scarico bobbina di film plastico, biodegradabile, tessuto non tessuto
- Gruppi di rinalzo a parallelogramma completi di pre-vomere, ruota bilanciata e dischi di rinalzo posteriori
- 01 sistema di irrigazione a goccia completo di assolcatore regolabile per l'interramento della stessa
- Verniciatura a polvere





KEY FEATURES:

- Three point hitch of 1st and 2nd category.- Adjustable front wheels.- Loading/unloading roller conveyor for plastic film, biodegradable, non-woven fabric.- Parallelogram tamping units complete with pre-harrow, balance wheel and rear tamping discs.- 01 drip irrigation system complete with adjustable furrowing device for its burying.- Powder painting.



MOD.							
TSA 105	90	15 - 40	540	780	60 - 65	16 - 24	30
TSA 120	110	15 - 40	540	870	65 - 70	20 - 30	30
TSA 145	130	15 - 40	540	960	70 - 75	24 - 36	30
TSA 165	150	15 - 40	540	1050	75 - 80	28 - 42	30
TSA 190	180	15 - 40	540	1140	80 - 85	32 - 48	30
TSA 210	195	15 - 40	540	1290	85 - 90	36 - 54	30
TSA 235	220	15 - 40	540	1430	90 - 95	36 - 54	30
TSA 255	240	15 - 40	540	1610	95 - 100	40 - 60	30

MOD.							
TSAP 105	90	15 - 40	1000	980	70 - 75	16 - 24	35
TSAP 120	110	15 - 40	1000	1070	75 - 80	20 - 30	35
TSAP 145	130	15 - 40	1000	1160	80 - 85	24 - 36	35
TSAP165	150	15 - 40	1000	1250	85 - 90	28 - 42	35
TSAP 190	180	15 - 40	1000	1340	90 - 95	32 - 48	35
TSAP 210	195	15 - 40	1000	1490	95 - 100	36 - 54	35
TSAP 235	220	15 - 40	1000	1630	100 - 105	36 - 54	35
TSAP 255	240	15 - 40	1000	1810	105 - 110	40 - 60	35
TSAP 300	285	15 - 40	1000	2380	110 - 130	48 - 72	35
TSAP 350	335	15 - 40	1000	2755	120 - 140	56 - 84	35
TSAP 400	385	15 - 40	1000	3130	140 - 160	64 - 96	35

Ortiflor Group S.r.l.

- Via Monte Nero 106,
- 35010 Curtarolo (PADOVA) ITALY
- P.IVA e C.F.: 04338680285
- Tel: +39 049 557462
- Whatsapp: +39 3476175464
- Email: info@ortiflorgroup.it

